



tesa® Professional 67001

Product Information

Byggetape sPVC riflet

Produktbeskrivelse

sPVC-bærematerialet sikrer robustheten til tesa® Byggetape sPVC riflet og gjør den til et verdifullt verktøy på enhver byggeplass. Tapen kan brukes som maskeringstape eller bygge- og beskyttelsestape til sikring av rammer eller fasader. Den hefter sikkert selv på lettere ru overflater. Tapen kan rives over med håndkraft, og det riflete bærematerialet garanterer en rett kant hver gang. Takket være disse egenskapene er bygge- og beskyttelsestapen svært holdbar, samt pålitelig å anvende.

Kombinasjonen av naturgummi-kleberer og det robuste bærematerialet gjør det mulig å bruke tapen også til sikker bunting av andre materialer. Samtidig kan bygge- og beskyttelsestapen brukes til å fikserer elementer – noe som ofte er nyttig ved mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Tapen fås i orange eller gul, og den er et verdifullt tillegg til enhver verktøykasse.

Funksjoner

- Holdbar maskeringstape som passer perfekt til pussing
- Er også effektiv til bunting og fiksering av elementer
- Når tapen rives av med håndkraft, sikrer det riflete bærematerialet en rett kant
- Kan brukes under temperaturforhold på +5 til +60 °C og er derfor bestandig mot lett kulde og ekstrem varme
- Langvarig beskyttelse mot UV-stråling og uten å etterlate kleberester i opptil 6 uker
- Beholder også vedheftningen på lettere ru overflater
- Fritt valg mellom orange eller gult bæremateriale
- Tapens sammensetning: bæremateriale = sPVC, kleber = naturgummi
- Tilgjengelige størrelser: 33 m:30 mm, 33 m:50 mm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 130 µm |
| • Klebetype | Gummi basert | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • UV resistance | 6 weeks | • Fuktbestandighet | good |
| • Bruddforlengelse | 130 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 22 N/cm | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.6 N/cm |
|---------------------|----------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=67001>



tesa[®] Professional 67001

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=67001>