



tesa® Professional 66001

Plastering sPVC

Product Information

Produktbeskrivelse

En god bygge- og beskyttelsestape kan brukes til mer enn bare maskering. tesa® Byggetape sPVC har også sterk klebekraft og et solid design som gir deg mulighet for å tape fast elementer eller bunte dem sammen, hvis du f.eks. ønsker å holde dem sortert til senere bruk.

Tapen er svært værbestandig ved alle disse anvendelsene, siden den beholder klebekraften under en lang rekke temperaturforhold – helt fra gjennomsnittlige vår-/høsttemperaturer (+5 °C og over) til ekstremt varme sommerdager med masse solskinn (+60 °C). I kombinasjon med UV-bestandigheten på opptil seks uker har denne bygge- og beskyttelsestapen en holdbarhet som sikrer at du får tilstrekkelig tid til å gjøre jobben din.

Funksjoner

- Det solide sPVC-bærematerialet kombinert med den naturgummibaserte kleberen gjør det mulig å bunte eller fikserer gjenstander.
- Kleberen sikrer god vedheftning på en lang rekke overflater, inkludert lettere ru underlag
- Kan brukes under mange forskjellige temperaturforhold – fra +5°C til +60° C
- UV-bestandighet i opptil seks uker uten å etterlate kleberester
- Finnes i orange og gul
- Kan brukes i mange forskjellige miljøer
- Tapens sammensetning: bæremateriale = sPVC, kleber = naturgummi
- Tilgjengelige størrelser: 33 m:30 mm, 33 m:50 mm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Bløt PVC | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|------|
| • UV resistance | 6 weeks | • Hand tearability | good |
| • Bruddstyrke | 22 N/cm | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] Professional 66001 Plastering sPVC

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=66001>