



# tesa<sup>®</sup> 4174 Professional

## Product Information

Tynnlinjetape for designmaling



### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4174 er en maskeringstape med PVC-lag og klebemiddel av naturgummi. Tynnlinjetapen som motstår temperaturer på opp til 150° C passer for maskering av skarpe kanter og er et nyttig hjelpemiddel ved lakkeringsjobber på biler og motorsykler. Fordi den er så tøyelig kan malere enkelt takle utfordrende oppdrag som f.eks. lakkering av støtfangere. Denne smidige spesialtapen kan rives for hånd, er enkel å håndtere og kan fjernes rett etter bruk.

### Funksjoner

- Lakkeringsarbeid
- For maskering av plastdelene og fine linjer
- For skarpe og flate malingskanter
- For et bredt utvalg av hårfine bruksområder

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |            |                  |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film   | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi |                  |        |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                          |        |                    |           |
|--------------------------|--------|--------------------|-----------|
| • Lett å fjerne          | Ja     | • Bruddstyrke      | 25 N/cm   |
| • Egnert til utstansing  | Ja     | • Hand tearability | very good |
| • Temperaturbestandighet | 150 °C |                    |           |

### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.7 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4174 Professional

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=04174>