



tesa® Professional 4621

Product Information



Allround lerretstape – perfekt kant ved overrivning

Produktbeskrivelse

Den grønne PE-lerretstape tesa® 4621 har en effektiv klebeevne. Den selvklebende allroundtapen er også lett å rulle av og rive over for hånd – både på tvers og på langs – og den er derfor svært komfortabel å bruke. Hvis du vil pusse en vegg, fungerer den som bygge- og beskyttelsestape – spesielt utendørs. Den beholder grepet i all slags vær og er bestandig mot UV-stråling og vann slik at du kan jobbe med den i opptil 8 måneder. Den kan fjernes uten å etterlate kleberester i opptil 8 uker. Det er også mulig å flytte tapen etter behov. De effektive egenskapene til den selvklebende lerretstapen skyldes kombinasjonen av PE (bæremateriale), akryl (kleber) og polyester (nett).

Funksjoner

- Lerretstape til mange forskjellige anvendelser både innen- og utendørs
- Perfekt kant ved overrivning: kan lett rives av med håndkraft (på tvers og på langs)
- UV-bestendig uten å etterlate kleberester: 8 uker
- Kan fjernes uten å etterlate kleberester i opptil 8 uker
- Selvklebende bygge- og beskyttelsestape: ideell til maskering og beskyttelse ved pussing (inn- eller utvendige vegger)
- Ytterligere anvendelser: maling av fasader, pussing av vegger innen- eller utendørs, gulvmarkering, bunting av kabler, sikring av emballasje osv.
- Tapens sammensetning: bæremateriale (PE) med akrylkleber – forsterket med polyestervev
- Kan fjernes uten å etterlate kleberester og er lett å rulle ut

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-extrudert tekstil | • Total tykkelse | 130 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • UV resistance | 8 weeks | • Bruddstyrke | 54 N/cm |
| • Bruddforlengelse | 22 % | • Hand tearability | very good |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.4 N/cm |
|---------------------|----------|

Sertifikater

Certified according to

Ingen

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=04621>



tesa[®] Professional 4621

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=04621>