



tesa® 4365

Easy Cover® Precision

Product Information

2-i-1: Maskeringsfilm med maskeringstape for skarpe malingskanter

Produktbeskrivelse

Med stolthet presenterer vi: den praktiske 2-i-1-løsningen for presise resultater. Kombinasjonen av transparent smidig maskeringsfilm og kraftig klebende tape Precision Mask® 4334 sparer både tid og anstrengelser fordi den klebende tapen garanterer lynskarpe malingskanter og filmen sørger for at omgivelsene forblir rene – alt i ett arbeidstrinn. Profesjonell maskeringsfilm og førsteklasses tape kombinert med dine håndverkskunnskaper er det ideelle grunnlaget for fremragende malearbeid som vil gjøre kundene dine veldig fornøyde.

Funksjoner

- Innendørs maskering
- For langvarig bruk (opp til 6 måneder)
- 2-i-1 løsning for maskering og beskyttelse av store områder
- Flate, skarpe kanter for maling og lakk
- For glatte og lett strukturerte overflater
- For male- og lakkeringsarbeid av høy kvalitet

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 90 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-----|---------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 4 % | • Bruddstyrke | 30 N/cm |
|--------------------|-----|---------------|---------|

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4365 Easy Cover[®] Precision

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=04365>