



tesa[®] 4100 tesapack Comfort



Product Information

Pakketape for pakking og lukking av middels tunge frakkasser - enkel i bruk, veldig god klebestyrke.

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4100 består av en preget PVC-folie med naturgummikleber.

Den pregede filmstruktur sikrer en jevn og behagelig avrulling. Den pregede overflaten forebygger dessuten refleksjon, eksempelvis i forbindelse med strekkodelesning. Derfor er produktet perfekt egnet til beskyttelse av etiketter.

Den behagelige avrulling gjør tesa[®] 4100 velegnet til automatisk forseglingsutstyr.

Ledende resirkulerings-virksomheter og papirfabrikker har bekreftet, at resirkuleringsprosessen for pappavfall ikke forstyrres.

Applikasjon

- Pakking og lukking
- Forsegling av middels tunge fraktbokser

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 65 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|------|---------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 75 % | • Bruddstyrke | 47 N/cm |
|--------------------|------|---------------|---------|



tesa[®] 4100

tesapack Comfort

Product Information

Additional Information

tesa[®] 4100 er lett å sette trykk på. Tilgjengelige farger: hvit, havannabrun og transparent

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04100>