

tesa® 4668 Professional



Product Information

Sterk transparent PE reparasjonstape for innen- og utendørs bruk, som reparasjon av plastmaterialer

tesa® 4668 er en polyetylentape basert på en gjennomsiktig 110µm PE-folie og akrylkleber.
tesa® 4668 er en meget sterk tape med mange anvendelsesmuligheter.

Egenskaper:

- enestående UV-bestandighet
- sterk, aldriingsbestandig kleber
- vær- og vannbestandig
- god mekanisk slitestyrke
- meget motstandsdyktig over for løsemidler

Main Application

- Innen- og utendørs bruk
- Reparasjon av plastmaterialer
- Feste LDPE filmer i bygninger
- Forsegling av plastposer
- Transparent film for nesten usynlige reparasjoner

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technical Data

• Bæremateriale	PE-film	• Bruddstyrke	20 N/cm
• Total tykkelse	140 µm	• Linerfarge	Transparent
• Klebetype	acrylic	• Temperaturbestandighet (Korttids-)	95 °C
• Bruddforlengelse	500 %	• UV-resistance	24 weeks

Adhesion to

- Klebeevne på Stål 3.4 N/cm

tesa® 4668 Professional



Product Information

Properties

• Kan rives over for hånd	●●	• Bestandig over for bløtgjørere	●●
• Lett å fjerne	Ja	• UV-bestandighet	●●●●
• Kan skrives på	Nei	• Water resistance	●●●●
• Sertifiserte iht.	none	• Fluoriserende	Nei
• Slitstyrkebestandighet	●●●	• Fleksibilitet	●●●●
• Aldringsbestandighet (UV)	●●●●	• Dugg	●●●
• Fuktbestandighet	●●●	• Fjernes etter 14 dage (23°C)	●●●
• Bestandig over for saltvann	●●	• Fjernes etter 14 dage (85°C, 95% r.f.)	●●●

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=04668>