

tesa® Professional 4663

Professional



Product Information

Profesjonell kraftig lerretstape med enestående klebestyrke - multifunksjonell, enkel i bruk, for innen- og utendørs oppgaver slik som forsegling av rør.

tesa® 4663 er en kraftig duct tape. Den består av et bæremateriale av PET/bomull med en vevstetthet på 34, som er belagt med en trykkfølsom naturgummikleber. tesa® duct 4663 er en selvklebende tape med typiske ducttape-egenskaper, som er egnet til mange anvendelsesformål.

Egenskaper:

- høy elastisk styrke sammenlignet med konvensjonelle duct-taper
- fremragende klebekraft, selv på ru og urene overflater (f.eks. betong, murstein, tre)
- vannavvisende
- tilpassningsvennlig
- fås i sølv

Main Application

- Innen- og utendørs bruk
- Forsegling av rør og kanaler
- Feste av kraftige konstruksjoner som murarbeid, betong, puss og tre
- Feste av bygge- og beskyttelsesfilm
- Lukking og pakking

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technical Data

• Bæremateriale	PE-belagt tekstil	• Bruddstyrke	50 N/cm
• Total tykkelse	300 µm	• Temperaturbestandighet (Korttids-)	95 °C
• Klebetype	natural rubber	• Temperaturbestandighet (30 min)	95 °C
• Bruddforlengelse	15 %	• Vevstetthet	34 count per square inch

Adhesion to

- Klebeevne på Stål 4.8 N/cm

tesa® Professional 4663

Professional



Product Information

Properties

• Kan rives over for hånd	●●●	• Fuktbestandighet	●●●
• Rette avrivningskanter	●●●	• UV-bestandighet	●●●
• Lett å fjerne	Ja	• Water resistance	●●
• Kan skrives på	Nei	• Fluoriserende	Nei
• Fargeforankring	●●	• Fleksibilitet	●●●
• Slitstyrkebestandighet	●●	• Dugg	●●●
• Aldringsbestandighet (UV)	●●●		

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=04663>