



# tesa® 4688

## Product Information



Standard tekstiltape for diverse innen- og utendørs oppgaver slik som reparasjon, bunting, emballering - enkel i bruk, veldig god klebestyrke.

### Produktbeskrivelse

tesa® 4688 er en polyetylenbelagt tekstiltape av standardkvalitet. Den er basert på et bæremateriale av vevet PET/rayon-lerret med en vevstetthet på 55 masker, som er belagt med en trykkfølsom naturgummikleber.

tesa® 4688 er en typisk reparasjonstape, som passer til mange oppgaver, hvor det er behov for enkel håndtering.

Egenskaper:

- sterk klebekraft, selv på ru overflater
- vannfast
- lett avrulling
- tesa® 4688 er sertifisert av AREVA i henhold til Siemens AG standard TLV 9027/01/06 til atomkraftverk: totalt halogeninnhold < 1000 ppm; totalt svovelinhold < 1000 ppm\* fås i 8 farger: sort, hvit, grå, gul, blå, rød, grønn, brun

### Applikasjon

- Innen- og utendørs bruk
- Liming av byggefilm
- Bunting av kabler
- Reparasjon, emballering, beskyttelse, merking

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                      |                  |        |
|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-extrudert tekstil | • Total tykkelse | 260 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi           |                  |        |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                             |         |                          |      |
|-----------------------------|---------|--------------------------|------|
| • Bruddforlengelse          | 9 %     | • Hand tearability       | good |
| • Bruddstyrke               | 52 N/cm | • Slitstyrkebestandighet | good |
| • Aldringsbestandighet (UV) | good    | • Water resistance       | good |
| • Fuktbestandighet          | good    |                          |      |



# tesa<sup>®</sup> 4688

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04688>