



# tesa<sup>®</sup> 4688

## Product Information



### Standard polyetylenbelagt tekstiltape

#### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4688 er en standard tekstiltape med PE ekstrudert materiale og klebemasse av naturgummi. Denne kombinasjonen danner grunnlaget for enkel håndtering: tapen er lett å rulle ut og kan enkelt rives for hånd. Reparasjonstapen er sterk men også fleksibel nok til å være en pålitelig hjelp for håndverkere. Den kan brukes til mange forskjellige oppgaver og gir veldig god klebestyrke selv på grove overflater. Den vanntette og aldriingsbestandige lerretstapen finnes i sju farger: svart, hvit, blå, gul, rød, sølv/matt og grønn.

#### Funksjoner

- Innen- og utendørs bruk
- Liming av byggefilm
- Bunting av kabler
- Reparasjon, emballering, beskyttelse, merking

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Produktinnhold

- |                 |                      |                  |        |
|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-extrudert tekstil | • Total tykkelse | 260 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi           |                  |        |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                             |         |                    |      |
|-----------------------------|---------|--------------------|------|
| • Slitstyrkebestandighet    | good    | • Fuktbestandighet | good |
| • Bruddforlengelse          | 9 %     | • Hand tearability | good |
| • Bruddstyrke               | 52 N/cm | • Water resistance | good |
| • Aldringsbestandighet (UV) | good    |                    |      |

#### Sertifikater

##### Certified according to

TLV 9027/01/06 til bruk på atomkraftverk



# tesa<sup>®</sup> 4688

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

**For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=04688>**