



tesa® 4348

Product Information



Fleksibel Maskeringstape til Innendørs Malerarbeid

Produktbeskrivelse

tesa® 4348 er en formbar maskeringstape i lett kreppt papir med naturgummikleber. Tapen er ideell til innendørs bruk og kan benyttes til mange forskjellige typer maskering. Kleberen av naturgummi sikrer utmerkede klebeegenskaper på polare og ikke-polare overflater og høy gripeevne. Kleberen fungerer best på glatte underlag i forbindelse med innendørs bruk. tesa® 4348 sikrer også sterk initial sammenføyning, og kan fjernes uten å etterlate kleberester. Maskeringstapen er ideell å bruke til å oppnå skarpe fargekanter i forbindelse med malerarbeid. Tapen sikrer at malingsflekker på tapen ikke renner av, og er svært enkel å bruke siden den kan rives av for hånd.

Applikasjon

- tesa® 4348 er velegnet for innendørs bruk
- Maskeringstapen kan brukes til å oppnå rene kanter i forbindelse med maler- og lakkeringsarbeid
- Naturgummikleberer egner seg best til glatte overflater
- tesa® 4348 er ideell å bruke til enkle maleroppgaver

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppt) | • Total tykkelse | 140 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 10 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 36 N/cm | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4348

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04348>