



tesa® 4319

Product Information



Fleksibel maskeringstape for malearbeid - spesielt for kurver

Produktbeskrivelse

Med tesa® fleksibel maskeringstape vil du håndtere enhver kurve. Kvaliteten på kreppen lar denne fleksible maskeringstapen tilpasse seg til enhver kurve. Takket være det tykke klebelaget sitter denne fleksible maskeringstapen godt selv på grove overflater og dermed unngås stygge malingstårer. Kurvespesialisten fra tesa® muliggjør perfekt malearbeid selv under vanskelige forhold. Med kombinasjonen av førsteklases overflatebeskyttelsestape og godt håndtverk vil du oppnå optimale arbeidsresultater. Den fleksible maskeringstapen sparer deg for tidskrevende korrigeringer.

Funksjoner

- Spesielt godt egnet for maskering av kurver
- Rask og pålitelig maskering, selv på grove overflater
- Innendørs maskering

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (sterkt kreppet), | • Total tykkelse | 375 µm |
| | Papir (Lett kreppet) | | |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 58 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 28 N/cm | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4319

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=04319>