




tesa® 53949

Matt Gaffer Tape 80 Mesh



Product Information

Lysabsorberende tekstiltape for mange forskjellige oppgaver under arrangementer

Produktbeskrivelse

Vår tekstiltape tesa® 53949 består av et PE-belagt stoff med et klebemiddel av naturgummi. Ettersom den er tilgjengelig i 3 matte produktvarianter er den spesielt godt egnet for bruk når man må unngå refleksjoner. Den universelle tekstiltapen brukes ofte på alle typer arrangementer, f.eks. konserter, handelsmesser eller teaterforestillinger. Tekstiltapen har høy klebestyrke (selv på grove overflater), er lysabsorberende, kan rives av for hånd og kan lett fjernes. Videre er den slitesterk, glatt, fleksibel, vannavvisende og værbestandig slik at den er godt egnet for utendørs bruk.

Funksjoner

- Innen- og utendørs
- Ideell for alle typer arrangementer (teater, opera, konserter, handelsmesser)
- På og bak scenen
- For å dekke blanke, reflekterende overflater
- Midlertidig festing, f.eks. av kabler eller tepper
- Taping over spalter og skjøter
- Gulvmerking, f.eks. posisjonsmerker

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-extruderet tekstil | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|------|
| • Slitstyrkebestandighet | good | • Fuktbestandighet | good |
| • Bruddforlengelse | 14 % | • Hand tearability | good |
| • Bruddstyrke | 85 N/cm | • Water resistance | good |
| • Aldringsbestandighet (UV) | good | | |



tesa[®] 53949 Matt Gaffer Tape 80 Mesh

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=53949>