



# tesa® 4368

## Product Information



### 2-i-1: Maskeringsfolie med maskeringstape

#### Produktbeskrivelse

tesa® 4368 Easy Cover Universal er en kombinasjon av en miljøvennlig HDPE-folie og en lettere kreppt maskeringstape, som brukes til maskering av store områder i én omgang. Den er bestandig overfor dispersjonsmaling og kan lett fjernes uten å etterlate kleberester etter kortvarige anvendelser. Den pregede folien stanser gjennomsiving eller lekkasje til det beskyttede området. Den praktiske 2-i-1-løsningen muliggjør rask og pålitelig beskyttelse av omgivelsene dine på én gang. Masker store overflater på null tid – møbler, gulv eller vegger – takket være den enkle håndteringen av tapen. tesa® 4368 er det ideelle verktøyet til uovertruffent malearbeid. I kombinasjon med ditt dyktige håndverk vil du oppnå resultater som vil imponere kundene dine.

#### Applikasjon

- tesa® 4368 er ideell til maskering innendørs
- Maskeringsfolien er en praktisk 2-i-1-løsning til maskering og beskyttelse av store områder
- Easy Cover Universal er din garanti for rene male- og lakkeringskanter
- Ideell til glatte og lett strukturerte overflater
- Kan brukes til maleoppgaver og sprøyteteknikker

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Produktinnhold

- |                 |                     |                  |        |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppt) | • Total tykkelse | 140 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi          |                  |        |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                           |      |
|--------------------|---------|---------------------------|------|
| • Bruddforlengelse | 10 %    | • Materiale til maskering | HDPE |
| • Bruddstyrke      | 38 N/cm |                           |      |

#### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.4 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4368

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04368>