

# tesa® 4435 Professional



## Product Information

UV-bestendig papirtape for utendørs bruk (opp til 2 uker) - balansert klebestyrke, for nøyaktig malearbeid, enkel i bruk.

tesa® 4435 UV Paper Tape er anvendelig sammen med alle typer av maling. Kombinasjonen av det tilpassningsvennlige bæremateriale og den spesielle klebformulering gjør det enkelt å fjerne tapen uten kleberester i opp til 2 uker etter utendørs anvendelse. Det gjør det mulig å arbeide med forskjellige oppgaver etter én enkelt maskering.

### Main Application

- Utendørs bruk (opp til 2 uker)
- Male- og lakkeringsarbeid
- Egnert på forskjellige vanlige overflater

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Technical Data

• Bæremateriale	Papir (Lett kreppet)	• Bruddforlengelse	12 %
• Farge	Blå	• Bruddstyrke	38 N/cm
• Total tykkelse	145 µm	• UV-resistance	2 weeks
• Klebetype	natural rubber		

#### Adhesion to

- Klebeevne på Stål 2.8 N/cm

#### Properties

- |                            |     |                   |      |
|----------------------------|-----|-------------------|------|
| • Kan rives over for hånd  | ●●● | • Fargeforankring | ●●●● |
| • Egnert til ru overflater | ●●● | • Fleksibilitet   | ●●●  |

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

#### Additional Information

Bruk av tape på en forvitret overflate kan føre til rester ved fjerning av tapen. Derfor anbefaler vi på det kraftigste å først teste tapen.

# tesa® 4435 Professional

## Product Information



### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit  
<http://l.tesa.com/?ip=04435>