



tesa[®] 4364

Product Information

Den smarte kombinasjonen av malertape og beskyttelsespapir gjør at man kan lage skarpe malingskanter og beskytte store området i ett enkelt tidsbesparende trinn.

Produktbeskrivelse

Easy Cover[®] 4364 består av en kombinasjon av spesialpapir av høy kvalitet og en lett kreppt tape av papir til maskering av store områder i ét arbeidstrinn. Den forebygger underløp av maling og kan lett fjernes etter kortvarig bruk uten å etterlate kleberester. Easy Cover 4364 har blitt testet med gode resultater til alle almene innendørs anvendelser. Det gjør det mulig å klebe den sikkert og presist på jevne overflater, slik som fotpaneler, vinduskarmer, vinduer- og dørrammer. Maskeringspapiret forhindrer malingen i å renne eller lekke til det beskyttede område. Easy Cover 4364 gir rene maleresultater med skarpe malerkanter.

Applikasjon

- Maskering og beskyttelse av store områder
- For rene, rette malingskanter
- For glatte og litt grove overflater
- Ideell for tildekning av vinduer under arbeid med gips og maling

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppt) | • Total tykkelse | 140 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|---------------------------|-------|
| • Bruddforlengelse | 10 % | • Materiale til maskering | Papir |
| • Bruddstyrke | 38 N/cm | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.4 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4364

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04364>