



tesa® 4169

Product Information



Premium gulvmerketape

Produktbeskrivelse

tesa® 4169 er en ekstremt robust klebende tape for permanent gulvmerking. Den slitesterke, robuste og slitesterke gulvmerketapen består av et mykt PVC-lag med akrylklebemasse. Den kan også brukes på sensitive eller grove overflater og takket være fleksibiliteten i banen kleber den også til hjørner. tesa® 4169 fås i svart, grønn, hvit, blå, rød, gul og gul/svart: fargekombinasjonene korresponderer til lovmessige retningslinjer for sikkerhet. Avhengig av sin farge kan gulvmerketapen brukes som varselstape.

Funksjoner

- Innen- og utendørs bruk
- Permanent gulvmerking for områder med stor trafikk
- Merking av arbeidsområder i verksteder
- Merking av baner i idrettshaller

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Bløt PVC | • Total tykkelse | 180 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|------|
| • Bruddforlengelse | 200 % | • Fuktbestandighet | good |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Hand tearability | good |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4169

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=04169>