



# tesa<sup>®</sup> 4163 Premium PVC Insulation Tape



## Product Information

Den spesielle PVC isoleringstapen er en pålitelig hjelper for elektrikere og kan også brukes multifunksjonelt på grunn av sine egenskaper.

## Produktbeskrivelse

tesaflex<sup>®</sup> 4163 er en spesialutviklet tape av myk PVC med god fleksibilitet. Takket være den UV-stabile akrylkleber er den perfekt egnet til permanente løsninger.

## Applikasjon

- Elektrisk installasjonsarbeid, f.eks. isolering, kabelbekledning
- Isogeno-gray produktvariant for fargematching i installasjonsarbeid, f.eks. for varmerør
- Spleiseoperasjoner
- Også egnet for reparasjoner, merking og bunting

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Produktinnhold

- |                 |          |                  |        |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Bløt PVC | • Total tykkelse | 130 µm |
| • Klebetype     | Akryl    |                  |        |

## Egenskaper / ytelsesverdier

- |                          |           |                    |         |
|--------------------------|-----------|--------------------|---------|
| • Temperaturbestandighet | 105 °C    | • Bruddforlengelse | 250 %   |
| • UV resistance          | 104 uke/r | • Bruddstyrke      | 30 N/cm |

## Additional Information

Den er i samsvar med den amerikanske sikkerhetsstandard 302. Gråfargen er passer perfekt for installering av vannrør.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04163>