



tesa[®] 4163 Premium PVC Insulation Tape



Product Information

Multifunksjonell myk PVC isoleringstape – ideell for elektriske installasjoner

Produktbeskrivelse

Vår premium tape tesaflex[®] 4163 består av myk PVC og egner seg spesielt godt for bruk rundt elektronikk. Som en isoleringstape brukes den f.eks. til å merke kabler men på grunn av sine egenskaper kan den også brukes som en reparasjonstape. Det spesielle akrylklebemiddelet gir høy UV- og temperatormotstand. Den profesjonelle isoleringstapen er derfor veldig robust og kan brukes utendørs i opp til 104 uker. Videre er tesaflex[®] 4163 også motstandsdyktig mot syrer og løsemidler.

Funksjoner

- Elektrisk installasjonsarbeid, f.eks. isolering, kabelbekledning
- Isogeno-gray produktvariant for fargematching i installasjonsarbeid, f.eks. for varmerør
- Spleiseoperasjoner
- Også egnet for reparasjoner, merking og bunting

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Bløt PVC | • Total tykkelse | 130 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|---------|
| • Temperaturbestandighet | 105 °C | • Bruddforlengelse | 250 % |
| • UV resistance | 104 uke/r | • Bruddstyrke | 30 N/cm |

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=04163>