



# tesa<sup>®</sup> 4373

## Product Information

Maskeringsfilm av høy kvalitet kombinert med spesiell stofftape for maskering og overflatebeskyttelse i bare ett arbeidstrinn.

### Produktbeskrivelse

Easy Cover<sup>®</sup> 4373 Extra Strong består av en kombinasjon av en miljøvennlig HDPE-folie og en UV-bestandig tekstiltape med ekstra sterk klebekraft til maskering av store områder i en arbeidsoperasjon. Produkt 4373 er spesielt utviklet til hårdfør, langvarig utendørs beskyttelse. Etter påføring fjernes den lett etter utendørs bruk i opp til 8 uker uten å etterlate kleberester. Den kan festes sikkert og presist på jevne og lett ru overflater. Den robuste folien forhindrer malingen i å renne eller lekke til det beskyttede område. Foliens gjennomsiktighet sikrer en god innendørs belysning. 4373 er særlig velegnet til maskering av store områder.

### Applikasjon

- Utendørs maskering
- 2-i-1 løsning for maskering og beskyttelse av store områder
- For rene, rette malingskanter
- For glatte og litt grove overflater
- Ideell for tildekning av vinduer under pussearbeid, arbeid med gips og maling
- For tung, langvarig bruk

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                                |                  |        |
|-----------------|--------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Tekstil, Vev (Rayon),<br>Stoff | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi                     |                  |        |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                           |         |
|--------------------|---------|---------------------------|---------|
| • UV resistance    | 8 uke/r | • Bruddstyrke             | 60 N/cm |
| • Bruddforlengelse | 10 %    | • Materiale til maskering | LDPE    |

### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.8 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4373

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04373>