



tesa® 4373

Product Information

2-i-1: Maskeringsfilm med spesiell utendørs stofftape

Produktbeskrivelse

Det som gjør tesa Easy Cover® Extra Strong så spesiell er dens styrke, fordi den kraftige maskeringsfilmen og sterkt klebende tesa® 4370 UV stofftape gir sikker beskyttelse. Maskeringsfilmen og overflatebeskyttelsestapen motstår alt av vær og selv den groveste skitt. Slik er den tidsbesparende 2-i-1-løsningen også egnet for gipsarbeid og alle typer pussearbeid, så vel som maling, for en tidsperiode på opp til 8 uker. Denne ekstremt sterke maskeringsfilmen kombinerer en tøff, miljøvennlig PE-film med en UV-bestandig sterkt klebende maskeringstape. Dette lar deg dekke til malingskanter og vindusflater eller møbler i kun ett arbeidstrinn, noe som sparer deg for både tid og penger. Og takket være den overlegne tesa-kvaliteten unngår du også retusjeringsarbeid som skaper ytterligere kostnader. Maskeringsfilmen med integrert maskeringstape kombinert med dine håndverkskunnskaper gir et optimalt grunnlag for enestående malearbeid som vil imponere kundene dine.

Funksjoner

- Utendørs maskering
- 2-i-1 løsning for maskering og beskyttelse av store områder
- For rene, rette malingskanter
- For glatte og litt grove overflater
- Ideell for tildekning av vinduer under pussearbeid, arbeid med gips og maling
- For tung, langvarig bruk

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Tekstil, Vev (Rayon), Stoff | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|---------------------------|---------|
| • UV resistance | 8 uke/r | • Bruddstyrke | 60 N/cm |
| • Bruddforlengelse | 10 % | • Materiale til maskering | LDPE |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4373

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=04373>