



tesa® 51960

Product Information



Avtagbar dobbelsidig teppe tape for innendørs bruk - enkel i bruk, optimal klebestyrke, for tekstil og elastiske gulvbelegg.

Produktbeskrivelse

tesa® 51960 er en dobbeltsidig teppeleggingstape hvor siden som vender opp kan fjernes fra mange typer overflater uten å etterlate seg rester. Den består av PP-materiale med akrylklebestoff. Klebeverdien er skreddersydd for teppeleggingsbruk og garanterer en veldig høy klebeevne på mange normale overflater.

tesa® 51960 er meget resistent mot aldring og myknere (ingen misfarging av gulvbelegg i PVC eller CV). Siden med kraftigste klebestoff er dekket med et hvitt innlegg.

Applikasjon

- Innendørs bruk
- For tekstil- og elastiske gulvbelegg
- Kan brukes på mange overflater
- Kantsammenliming av gulvbelegg

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PP-film forsterket med tekstil | • Total tykkelse | 248 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl, Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 80 % | • Fuktbestandighet | very good |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Kjemikaliebestandig | very good |

Additional Information

I følge DIN 18365 må overflaten være jevn, ren, permanent sammenføyet og tørr samt fri for olje og voks.

(Passer ikke på naturstein)



tesa[®] 51960

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51960>