



tesa® 51960

Product Information



teppetape for profesjonelle brukere - avtagbar

Produktbeskrivelse

tesa® 51960 er den dobbelsidige ekstra sterke klebende teppetapen for profesjonell bruk. De klebende sidene av den dobbelsidige teppetapen har forskjellig klebestyrke, noe som betyr at den holder tepper og matter sikkert på plass men kan også enkelt løsnes fra underlaget uten å etterlate rester. Den dobbelsidige teppetapen kan rives for hånd og tilbyr håndverkere et høyt komfortnivå. Den består av en fiberforsterket PP-film i kombinasjon med en akrylklebemasse. Verken fukt eller svake kjemikalier vil skade tapen.

Funksjoner

- Innendørs bruk
- For tekstil- og elastiske gulvbelegg
- Kan brukes på mange overflater
- Kantsammenliming av gulvbelegg

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PP-film forsterket med tekstil | • Total tykkelse | 248 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl, Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 80 % | • Fuktbestandighet | very good |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Kjemikaliebestandig | very good |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.7 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 51960

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=51960>