



tesa 60630

Product Information



Formbar 30 µm Aluminiumstape

Produktbeskrivelse

tesa® 60630 har et formbart bæremateriale av aluminium med en tykkelse på 30 µm samt permanent akrylkleber. Aluminiumstapen har fremragende klebekraft og svært høy gripeevne. Den fleksible tapen er svært bestandig overfor kjemikalier, og den kan motstå miljømessige påvirkninger som vann, forskjellige temperaturer og UV-lys. Lys- og varmestråler reflekteres. Den reflekterende tapen har en samlet tykkelse på 60 µm og er dekket med et hvitt dekkpapir. tesa® 60630 er en folietape som primært benyttes i hvitevareindustrien samt til en rekke andre industrielle formål. Den fremragende kjemikalie- og aldersbestandigheten gjør tapen ideell til permanente uten- og innendørs anvendelser.

Applikasjon

- Ideell tape til montering av spoler under produksjon av kjøleskap
- Til tetning og sammenføring av termisk isolering på byggeplasser
- Fremragende produkt til forsegling av rør – langtidsholdbart og anvendelig utendørs
- Velegnet tape til en rekke forskjellige oppgaver, herunder beskyttelse, reparasjon og lukking
- Ideell til permanente innen- og utendørs anvendelser

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Type liner | Ingen | • Klebetype | Akryl |
| • Bæremateriale | Aluminiumsfolie | • Total tykkelse | 65 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| • Lett å fjerne | Nei | • Driftstemperatur fra | -40 °C |
| • Bruddforlengelse | 3 % | • Driftstemperatur opp til | 160 °C |
| • Bruddstyrke | 25 N/cm | • Hand tearability | very good |
| • Backing appearance (visual) | reflective | | |

Klebekraft

- | | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| • Backing | 0.1 N/cm | • Klebeevne på PVC (umiddelbart) | 5.5 N/cm |
| • Klebeevne på Glass (Umiddelbart) | 7 N/cm | • Klebeevne på Stål | 8 N/cm |
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 4 N/cm | | |



tesa 60630

Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60630>