




# tesa® 50533

## Product Information



Film med høy klebeevne til beskyttelse av nylig malte overflater

### Produktbeskrivelse

tesa® 50533 består av et UV-stabiliserende materiale og det kraftig EVA-klebestoffet.

Brukerfordeler:

- Beskytter den malte overflater i opptil 6 måneders lagring ute
- Perfekt klebestoff til en lang rekke malearbeid, selv under transport (testet ved hastigheter over 160 km/t)
- Enkel å deponere Både materialet og klebestoffet er miljøvennlig

### Applikasjon

- 50533 gir effektiv avskallingsbeskyttelse for filmtapesystemer som tesa® 50530, spesielt i vanskelige geometriske områder og beskytter mot støv og fukt
- tesa® 50533 passer for skjæring og kan trykkes på og brukes som sikkerhets- styrings- og markeringsetiketter
- 50533 kan også brukes som basismateriale for beskyttelsesputer for tungt gods ved støtfangere og dørkanter

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                |                  |       |
|-----------------|----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 96 µm |
| • Klebetype     | EVA            |                  |       |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                        |          |                       |           |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| • Lett å fjerne        | Yes      | • Bruddstyrke         | 21.5 N/cm |
| • Egned til utstansing | Yes      | • Kjemikaliebestandig | very good |
| • UV resistance        | 52 weeks |                       |           |



# tesa<sup>®</sup> 50533

## Product Information

### Additional Information

tesa<sup>®</sup> 54533 er også tilgjengelig som omformings- og skjæringsløsninger med tesa<sup>®</sup> 50533.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50533>