




tesa[®] 50050

Høy belastning



Product Information

Forsterkningstape av TPP med høy styrke

Produktbeskrivelse

tesa[®] 50050 High Load er en kombinasjon av et strekkbart bæremateriale av polypropylen og et sterkt klebestoff av syntetisk gummi.

Med intelligent tesa-teknologi og innovative råmaterialer er det utviklet en tape med dobbelt elastisk stivhet i forhold til alminnelig strappingtape. Tape-konseptet kombinerer overlegen elastisk styrke med fremragende fleksibilitet og (i motsetning til glasfibertape) elastisitet.

Produktet er især anbefalt til forsterkning av diverse håndtak av papp (f.eks. flipp- og topphullshåndtak). Dessuten er tesa High Load det perfekte valg til forsterkning av emballasje med tungt innhold, så man unngår at det faller ut av bunnen ("elefantfot").

Den er også velegnet til forsterkning av forsendelseskartonger og til bunting og strapping av tunge varer og til sikring av paller, som utsettes for støt og slag under transporten.

Applikasjon

Produktet anbefales spesielt som forsterking av forskjellige papphåndtak (f.eks. klaffer og åpninger). Ekstra tesa High Load er det perfekte valget til forsterkning av tunge pakker.

Anbefalte bruksområder inkluderer forsterkning av forsendelseskartonger samt bunting og stropping av tungt gods og sikring av paller som er utsett for kraftige støt under transport.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 125 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---------------|----------|------------------|----|
| • Bruddstyrke | 400 N/cm | • Kan stanses ut | No |
|---------------|----------|------------------|----|



tesa[®] 50050

Høy belastning

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50050>