



tesa® Aluxx Såpekurv inkludert lim

Product Information



BNR 40208

Produktbeskrivelse

Den selvklebende tesa® Aluxx såpekurv til dusj kan uten problemer monteres godt på veggen. Den har en enkel, sjarmerende design med blankpolert kromfinish. Det er ikke nødvendig å bore, så det skjer absolutt ingen skade. Kurven kan tas ned når som helst og flyttes til et annet sted med en ny adapter BK43-2.

Funksjoner

- Såpekurv til dusj, med tesa® Power.Kit-teknologi (alt-i-én-løsning til opphengning med lim)
- Høyglansforkrommet aluminium, myke former, runde veggplater
- Pålitelig hold, vannavvisende, garantert rustfri
- Virker på fliser, metall, naturstein, marmor, betong, tre, glass og mange plasttyper
- Fungerer ikke på tapet, stukkatur og andre overflater med slippbelegg
- Rask å fjerne igjen uten å etterlate spor, kan enkelt brukes på nytt med en ny adapter BK43-2
- Enkel å henge opp uten boring
- Produktmål: 46 mm x 135 mm x 95 mm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- Klebetype Silane modified polymer

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|----|
| • Løsemiddelfri | Ja | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Kjemikaliebestandig | Nei | • Kan brukes om igjen | Ja |
| • Fuktbestandighet | Ja | • UV-bestandig | Ja |
| • Materiale | Forkrommet aluminium | | |



tesa[®] Aluxx Såpekurv inkludert lim

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=40208>