



tesa® Aluxx Oppbevaringskurv dobbel inkludert lim



Product Information

BNR 40211

Produktbeskrivelse

Den selvklebende tesa® Aluxx dusjhylle kan monteres på veggen uten problemer. Det er ikke nødvendig å bore, så veggene og flisene blir ikke skadet. Hyllen kan tas ned når som helst uten å etterlate spor og brukes på nytt andre steder med en ny adapter BK43-2. Dette er et vakkert, blankt baderomstilbehør.

Funksjoner

- Dusjhylle, med tesa® Power.Kit-teknologi (alt-i-én-løsning til opphengning med lim)
- Høyglansforkrommet aluminium, myke former, runde veggplater
- Pålitelig hold, vannavvisende, garantert rustfri
- Virker på fliser, metall, naturstein, marmor, betong, tre, glass og mange plasttyper
- Fungerer ikke på tapet, stukkatur og andre overflater med slippbelegg
- Rask å fjerne igjen uten å etterlate spor, kan enkelt brukes på nytt med en ny adapter BK43-2
- Enkel å montere, ikke nødvendig å bore
- Produktmål: 260mm x 180mm x 107mm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- Klebetype Silane modified polymer

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----|
| • Kjemikaliebestandig | Nei | • Kan brukes om igjen | Ja |
| • Materiale | Forkrommet aluminium | • Løsemiddelfri | Ja |
| • Fjernes uten kleberester | Ja | • UV-bestandig | Ja |



tesa[®] Aluxx Oppbevaringskurv dobbel inkludert lim

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=40211>