

# tesa® 64044 PV2



## Product Information

Emballasjetape for med meget tunge kartonger eller farlig gods

tesa® 64044 PV 2 er laget av et meget kraftig PP-materiale med en spesielt klebesterk vannbasert akrylmasse. Den gode klebeevnen sikrer god forsegling med det samme. Selv tunge kartonger eller bokser av bølgepapp med høy klaffspenning kan forsegles ordentlig.

Produktet har følgende andre egenskaper:

- Dempet lyd ved avrulling
- Meget høy alderresistens.
- Kan brukes på alle vanlige hånddispensere og maskiner.

Produktet er klorfritt og kun basert på derivater fra mineraloljer. Derfor er det miljøvennlig å deponere produktet via varmebehandling.

Resirkuleringsprosessen av papp vil ikke forstyrres av tesa® 64044 PV 2, noe som bekreftes av ledende resirkuleringsselskaper og papirfabrikker.

## Main Application

tesa® 64044 PV 2 er utviklet til forsegling av veldig tunge kartonger eller bokser med farlig innhold. Tøyeligheten og den strekkbare styrken til denne tapen gjør det motstandsdyktig ovenfor kraftige støt.

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Technical Data

• Bæremateriale	PP-film	• Bruddforlengelse	160 %
• Total tykkelse	85 µm	• Bruddstyrke	70 N/cm
• Klebetype	acrylic		

### Adhesion to

• Klebeevne på Stål	3.5 N/cm
---------------------	----------

### Properties

• Automatisk påsetting	Yes	• Støysvak avrulling	Yes
• Manuel påsetting	Yes		

### Additional Information

tesa® 64044 PV 2 er også tilgjengelig som PV 3 med en ekstra lett, men støyende avrulling. Produktets PV3-versjon kan trykkes på.

# tesa® 64044 PV2



## Product Information

### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit  
<http://l.tesa.com/?ip=64044>