# tesa® Professional 60760 PV1

## Information Produit

### Description du produit

tesa® 60760 est un ruban de signalisation destiné à un usage temporaire. La tour comprend 6 rouleaux. Alors que le matériau du support est en PVC souple, l'adhésif modifié est en caoutchouc naturel pour une bonne force d'adhérence et une adhérence fiable à la surface sous-jacente. Le ruban de signalisation résistant à l'abrasion, qui peut être déchiré à la main, convient également aux surfaces rugueuses et constitue une aide précieuse pour le marquage des dangers sur les chantiers ou dans les ateliers.

### Caractéristiques

- Applications de marquage temporaire
- Identifier et marquer des objets mobiles et fixes
- Adhérence sur de nombreuses surfaces différentes

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Support | PVC souple | • Epaisseur totale | 150 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

### Propriétés / Valeurs de performance

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Allongement à la rupture | 220 % | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm | | |

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

**Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=60760PRO**