



tesa® 64620

Product Informatie



Sterke dubbelzijdige filmtape

Productomschrijving

tesa® 64620 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape die bestaat uit een witte PP-drager en een kleefstofsysteem van synthetische rubber (hotmelt).

Met de hotmelt kleefstof is tesa® 64620 vrij van oplosmiddelen en biedt een sterke hechtkracht.

tesa® 64620 wordt beschermd door een gesiliconiseerde papieren voering.

Toepassing

Bevestigingstape voor algemene doeleinden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PP-folie	• Kleur	wit
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Dikte van voering	70 µm
• Type voering	film	• Gewicht voering	78 g/m ²
• Totale dikte	185 µm	• Kleur voering	bruin

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	700 %	• Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C	matig
• Rekkracht	30 N/cm	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	80 °C
• Hechting	zeer goed	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	40 °C
• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	slecht

Kleefkracht op

• Kleefkracht op PE (direct)	5 N/cm	• Kleefkracht op PVC (na 14 dagen)	10 N/cm
• Kleefkracht op PE (na 14 dagen)	8 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	9.5 N/cm
• Kleefkracht op PP (direct)	8.5 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	14.5 N/cm
• Kleefkracht op PP (na 14 dagen)	12.5 N/cm	• Kleefkracht op staal (bedekte zijde, direct)	10.5 N/cm
• Kleefkracht op PVC (direct)	7.5 N/cm		

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64620>



tesa[®] 64620

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64620>