

tesa® 4329 PV1

Information Produit

Ruban de masquage flexible pour peinture au pistolet



Description du produit

tesa® 4329 est un ruban de masquage flexible à base d'un support en papier crêpé fin et d'un adhésif en caoutchouc naturel. Il convient aux travaux de peinture au pistolet légers et aux applications de masquage à usage général. Le système adhésif en caoutchouc naturel offre une bonne adhérence et un bon tack sur de multiples surfaces. L'excellente adhérence des mastics ou des peintures (à base d'eau ou de solvants) sur le verso du ruban empêche tout écaillage de la peinture. Il présente une résistance à la température jusqu'à 70 °C pour un séchage ultérieur au four.

Sustainable Aspects

57% de contenu biosourcé dans le produit total, hors liner (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Bonne flexibilité pour le masquage des courbes
- Bonne adhérence et bon tack sur diverses surfaces
- Les peintures et mastics adhèrent au verso
- Résistance à la température jusqu'à 70 °C

Application

- Convient aux travaux de peinture et de laquage
- Masquage lors de la peinture au pistolet avec séchage ultérieur au four jusqu'à 70 °C / 1 h

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 57 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 125 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture | 10 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm | • Résistance en température (60 mn) | 80 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4329>

tesa® 4329 PV1

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 2.8 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4329>