

tesa® 4342

Product Informatie



Voor scherpe, zuivere en egale verfranden

Productomschrijving

tesa® Precision Mask 4342 is een Washi-tape, gemaakt in Duitsland.

De tape is bijzonder geschikt voor gebruik in architecturale schilderwerken, de scheepvaart, treinen en diverse andere sectoren waar kwaliteit essentieel is.

Kenmerken

- Combineert een vlakke papieren drager met een acrylaatlijm en is ontworpen voor precieze afplakwerken, die scherpe, zuivere en egale verfranden garanderen.
- De ideale oplossing voor veeleisende schilder- en laktoepassingen.
- De verouderingsbestendige acrylaatlijm heeft een uitstekende hechting, kan buiten tot 3 weken gebruikt worden en is temperatuurbestendig tot 120 °C / 1u of 150 °C / 0,5u voor spuitwerken met daaropvolgend oven drogen.

Toepassing

- Garandeert scherpe, zuivere en vlakke verflijnen
- Ideaal voor 2-kleurige afplaktoepassingen
- Geschikt voor watergedragen en solventgedragen verf en lakken
- Buiten afplakken tot 3 weken mogelijk
- Binnen afplakken tot 2 maanden mogelijk
- Temperatuurbestendig tot 120 °C / 1u of 150 °C / 0,5u

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|-------|
| • Drager | Washi paper | • Totale dikte | 85 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 10 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 32 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 150 °C |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 1.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4342>

tesa[®] 4342

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4342>