



tesa[®] 51432

Information Produit



Adhésif de banderolage très solide pour différents composants

Product Description

Pour le stockage et la mise en bandes/séquençage associé à un adhésif de banderolage crêpé.

Caractéristiques

- Dimensionally stable and smooth paper backing for excellent belting performance
- Strong natural rubber adhesive with excellent adhesive properties on different substrates
- Can be used for storage- and sequencer-belting in combination with crepe paper belting tapes
- Due to the strong adhesive and dimensionally stable and smooth paper backing tesa[®] 51432 is ideally suited for belting of heavy components.

Application

Le support papier lisse et dimensionnellement stable rend le produit adapté à la mise en bandes de composants lourds.

Spécialement conçu pour la mise en bandes et le séquençage où des bandes plus rigides sont nécessaires.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 330 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Résistance à la rupture | 93 N/cm |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 8 N/cm |
|-----------------------------|--------|



tesa[®] 51432

Information Produit

Infos complémentaires

tesa[®] 51432 peut être associé à tesa[®] 51300 ou 51316,

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51432>