



tesa[®] 60650

Information Produit



Ruban aluminium universel - film de 50 μ

Product Description

tesa[®] 60650 est un ruban aluminium universel composé d'un film aluminium 50 μ m (2 mil) et d'une masse adhésive acrylique transparente.

Caractéristiques:

- Stable mécaniquement et conformable
- Déroulement facile
- Convient aux applications permanentes
- Barrière à l'humidité, aux gaz et à la vapeur
- Conductivité électrique et thermique
- Résistance au vieillissement
- Réflecteur de chaleur et de lumière
- Propriété ignifuge en accord avec DIN 4102, classe B1

Caractéristiques

- Mechanical stable and conformable
- * Easy to unwind
- * Suitable for permanent applications
- * Barrier against moisture, gases and vapors
- * Electrically and thermally conductive
- * Aging resistant
- * Heat and light reflective
- * Flame retardant according to DIN 4102, class B1
- * Flame retardant according to the requirements in UL 510A

Application

- Fixation de serpentins de réfrigérateurs dans le secteur de l'électroménager
- Raccord et fermeture de conduits, tuyaux et isolants thermiques
- Rendre les substrats conducteurs électriquement et thermiquement
- Réfléchir le rayonnement thermique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60650>



tesa[®] 60650

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| • Support | feuille aluminium | • Type de protecteur | aucun |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Epaisseur totale | 90 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Operation temperature from | -40 °C |
| • Résistance à la rupture | 40 N/cm | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Résistance à l'abrasion | bon |
| • Convient aux découpes | non | • Résistant à l'eau | très bon |
| • Facile à retirer | non | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Hand tearability | très bon | | |

Adhésion aux valeurs

- | | | | |
|--|----------|-----------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 0.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC | 6 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat) | 9 N/cm | (immédiat) | |
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 4.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur acier | 9 N/cm |

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60650>