



# tesa<sup>®</sup> 51191

## Information Produit



Adhésif double face repulpable

### Description du produit

tesa<sup>®</sup> 51190 est un adhésif double face repulpable blanc composé d'un support papier et d'une masse adhésive en acrylique modifié soluble à l'eau avec un protecteur film.

Les fonctions suivantes sont garanties:

- grande résistance au cisaillement et bon tack
- support spécial délamenable: ouverture fiable sans laisser de résidus
- bonne repulpabilité sur toutes les phases de pH (pH3 - pH9)

Couleur: blanc

### Application

tesa<sup>®</sup> 51190 convient pour les applications de démarrage de mandrin et fermeture de bobines dans l'industrie papetière et de transformation du papier

- démarrage de mandrin: pas de résidus ni sur le mandrin ni sur la laize
- fermeture de bobine: accepte l'ouverture (semi) automatique de la bobine grâce au pouvoir de délamination

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                    |                      |          |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| • Support                | Papier délamenable | • Type de protecteur | film PET |
| • Type de masse adhésive | Acrylique modifié  | • Epaisseur totale   | 130 µm   |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                       |          |        |     |
|---------------------------------------|----------|--------|-----|
| • Résistance au cisaillement statique | très bon | • Tack | bon |
|---------------------------------------|----------|--------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 51191

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51191>