



tesa® 61127

Product Informatie



Enkelzijdige lastape voor gesiliconiseerde verwijderbare lossingslaag

Product Omschrijving

tesa® 61127 is een lastape die speciaal is ontwikkeld om een oplossing te bieden voor het stomplassen van verwijderbare lossingslagen in productieprocessen waarbij het eindproduct naderhand continu van de lossingslaag wordt gescheiden.

tesa® 61127 is een enkelzijdige lastape zonder lossingslaag in de vorm van een siliconen kleefstof met een anti-kleef PET-drager. De siliconen kleefstof is ontworpen voor het lassen van gesiliconiseerd papier en folies, materialen met een lage oppervlakte-energie en nog veel meer. De speciale coating op de achterkant van de PET-drager heeft uitzonderlijke antikleef eigenschappen voor een breed scala aan materialen die erop worden gecoat.

Kenmerken

- Anti-kleefdrager met uitstekende lossingseigenschappen
- Goede hechting op verschillende gesiliconiseerde release-lossingslagen
- Hoge schuifsterkte en aanvangshechting
- Uitzonderlijke temperatuur- en chemische bestendigheid
- Gemakkelijke en betrouwbare detectie van lasverbindingen dankzij de zwarte kleur

Toepassing

- Lassen van gesiliconiseerd papier en folies, materialen met een lage oppervlakte-energie en nog veel meer
- tesa® 61127 wordt met name gebruikt voor het lassen van releasepapier en -folies in bijvoorbeeld de tapeconversie-, kunstleer- of tapeproductie-industrie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------|
| • Drager | PET-folie | • Totale dikte | 65 µm |
| • Type kleefmassa | silicone | • Kleur | zwart |
| • Type voering | geen | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--|-------------|
| • Rek bij breuk | 140 % | • statische schuifbestendigheid | goed, matig |
| • Rekkkracht | 40 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 180 °C |
| • Hechting | matig | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 180 °C |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=61127>



tesa[®] 61127

Product Informatie

Hechting aan waarden

- staal 3.5 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=61127>