



tesa® Professional 4344 Masquage de précision Standard



Information Produit

High grade paper masking tape for precise and flat paint edges

Product Description

tesa® 4344 Precision Mask® Standard features an extra-thin and strong paper backing coated with an acrylic adhesive.

Caractéristiques

- The combination of the highly equipped backing material and the special adhesive formulation allows easy removability up to 3 months after indoor application, with 4 weeks of UV resistance for outdoor usage. This enables multiple working processes in only one covering process.

Application

This tape is suitable for almost all indoor paint works. tesa® 4344 Precision Mask® Standard is applicable with water-based paints and lacquers and fits even for spatula techniques. It may be used on a variety of common surfaces such as glass, aluminium, hard-PVC and wood. It works especially well for indoor applications when a precise paint edge is needed.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Couleur | orange |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|----------|
| • Allongement à la rupture | 4 % | • Convient pour les surfaces rugueuses | bon |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Hand tearability | très bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.7 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa® Professional 4344

Masquage de précision Standard

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04344>