

tesa® 51916

Information Produit



Ruban de raccordement de transfert repulpable

Description du produit

tesa® 51916 est un ruban de transfert repulpable double face très fin, composé d'un adhésif acrylique modifié soluble dans l'eau.

Couleur : bleu

Caractéristiques

- Très haute résistance au cisaillement
- Très bonne adhérence sur papier couché et non couché
- Très haute résistance à la chaleur
- Très faible épaisseur de raccord
- Bonne repulpabilité sur toute la plage de pH (pH3 – pH9)
- Papier issu de forêts certifiées bien gérées et d'autres sources contrôlées

Application

tesa® 51916 est particulièrement adapté pour

- Raccords permanents par recouvrement
- Utilisation dans des dévidoirs manuels ou des procédés d'application automatiques
- Raccordement de papier autocopiant

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|-------|
| • Support | aucun | • Epaisseur totale | 50 µm |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified acrylic | • Couleur | bleu |
| • Type de protecteur | repulpable siliconised paper | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|-----|
| • Résistance au cisaillement statique | très bon | • Tack | bon |
|---------------------------------------|----------|--------|-----|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51916>

tesa® 51916

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51916>