



tesa[®] 4448

Product Informatie



Herpulpeerbare, enkelzijdige rolsluitingstape

Product Omschrijving

tesa[®] 4446 is een enkelzijdige herpulpeerbare tape zonder voering, die bestaat uit een dunne rug en een gemodificeerde acrylkleefstof.

De belangrijkste eigenschappen van tesa[®] 4446 zijn:

- 100% herpulpeerbaar over het volledige pH-bereik (pH3 – pH9) voor onbeperkt gebruik in de productie van papier-, karton- en celstofpulp
- Uitstekende kleefkracht en hechting voor een stevige hechting op substraten op basis van celstofpulp en papier
- Sterke dunne papieren rug voor betrouwbare prestaties met nog hogere gramsgewichten

Kleur: Wit

Kenmerken

- Very high tack properties
- High shear strength
- Strong flat paper backing for reliable performance on even higher paper grammages
- Full repulpability over full pH-range (pH3 – pH9) for unrestricted use in paper-, board- and fluff-pulp production
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Toepassing

tesa[®] 4446 is bijzonder geschikt voor:

- Rolsluiting van celstofpulp
- Rolsluiting, splicing en toevoer van papierrollen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|--------|
| • Drager | vlak papier | • Type voering | geen |
| • Type kleefmassa | repulpable tackified acrylic | • Totale dikte | 165 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 3 % | • Houdbaarheid (verpakt) | 12 months |
| • Rekkkracht | 110 N/cm | • Rekkkracht (dwars) | 70 N/cm |
| • Hechting | zeer goed | • statische schuifbestendigheid | goed |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04448>



tesa[®] 4448

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04448>