



# tesa® 66020

## Information Produit



200 µm plate mounting tape for corrugated postprint

### Product Description

tesa® 66020 is a blue translucent double-sided tape of 200 µm (8 mil) thickness with a PP backing and an acrylic adhesive.

It is especially designed for mounting corrugated printing plates onto polyester carrier films where plates are typically mounted "flat". The tape is first applied to the printing plate, then the liner is removed and the plate is attached to the carrier film.

### Caractéristiques

- High adhesion values and shear resistance for reliable bond, even during long print runs and when the composite is stored for longer periods
- Due to the specially optimized adhesive properties, the tape and plate can be repositioned during mounting
- Translucent backing makes register marks on carrier film clearly visible
- The creped liner structure prevents air trapping and tape curling
- Siliconized liner for easy removal

### Application

Plate mounting of photopolymer plates on polyester carrier films for corrugated board postprint

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- |                          |           |                      |                    |
|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| • Support                | film PP   | • Type de protecteur | PP crêpé, siliconé |
| • Type de masse adhésive | acrylique |                      |                    |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                         |     |
|-------------------------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 200 |
|-------------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 66020

## Information Produit

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=66020>