



tesa® 4446

Information Produit



Repulpable single-sided tape

Product Description

tesa® 4446 is a single-sided repulpable tape without a liner consisting of a flat-back paper and a modified water soluble acrylic adhesive.

Color: White

Caractéristiques

- Very high tack properties
- High shear strength
- Strong flat paper backing for reliable performance on even higher paper grammages
- Full repulpability over full pH-range (pH3 – pH9) for unrestricted use in paper-, board- and fluff-pulp production

Application

tesa® 4446 is particularly suitable for:

- End tabbing of fluff-pulp
- End tabbing, splicing and web feeding of paper-based substrates

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Type de protecteur | aucun |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified acrylic | • Epaisseur totale | 165 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--|------------|
| • Allongement à la rupture | 3 % | • Résistance à la rupture (sens travers) | 70 N/cm |
| • Résistance à la rupture | 110 N/cm | • Résistance au cisaillement statique | bon, moyen |
| • Durée de vie | 12 months | • Tack | très bon |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04446>



tesa[®] 4446

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04446>