



tesa[®] 67215

Bond & Detach

Product Informatie

150 µm d/s High Shock Bond & Detach met PU-drager

Product Omschrijving

tesa[®] 67215 is een dubbelzijdige montagetape die kan worden verwijderd

Kenmerken

- Thickness: 150µm
- Outstanding shock resistance
- Residue free removability
- The tape can be removed even after a long bonding time
- Easy removability by stretching the adhesive
- Excellent push out resistance
- High bonding strength
- High tear resistance
- IPX8

Toepassing

- Batterijmontage
- Permanente bevestiging van componenten in elektronische apparaten met de mogelijkheid om de onderdelen te verwijderen voor reparatie of recycling
- Tijdelijke bevestiging van componenten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PU film	• Kleur	wit
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Dikte van voering	50 µm
• Type voering	PET	• Kleur voering	transparant
• Totale dikte	150 µm		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Residuvrij verwijderbaar	ja	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	90 °C
• Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	zeer goed	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	60 °C
• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	zeer goed	• Verwijderbaar na 14 dagen (23°C)	zeer goed

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=67215>



tesa[®] 67215

Bond & Detach

Product Informatie

Hechting aan waarden

• aluminium (direct)	6 N/cm	• PE (direct)	6 N/cm
• aluminium (na 14 dagen)	6 N/cm	• PE (na 14 dagen)	6 N/cm
• Magnesium (intilële hechting)	7 N/cm	• staal (direct)	8 N/cm
• Kleefkracht Magnesium (na 14 dagen)	7 N/cm	• staal (na 14 dagen)	8 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=67215>