



# tesa® 64432

## Product Informatie



### Premium Flatback Paper Splicing Tape

#### Product Omschrijving

tesa® 64432 is een enkelzijdige papieren tape met platte drager met een zeer sterke kleefstof van natuurlijk rubber. Door de zware drager en sterke kleefstof is de tape geschikt voor diverse toepassingen zoals splicing, laag tot medium gritstralen, transportbanden en nog veel meer. De uitstekende zichtbare blauwe kleur van tesa® 64432 biedt gemakkelijke identificatie van verbindingen.

#### Kenmerken

- The temperature resistance makes it suitable to perform even under higher temperatures.
- High adhesion on board and similar substrates
- High shear- and temperature resistance for reliable splices and PE-coating
- Blue color for easy and reliable splice detection
- Low unwinding force for easy application

#### Toepassing

- tesa® 64432 wordt aanbevolen voor het lassen van verschillende soorten materialen
- De flatback paper tape kan worden gebruikt als sjabloonmateriaal voor stralen met een lage gemiddelde grit
- tesa® 64432 is geschikt als splinterbeschermingstape voor binnenspiegels

#### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

#### Product Constructie

- |                   |              |                |        |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager          | vlak papier  | • Totale dikte | 300 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber |                |        |

#### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |          |                    |      |
|-----------------|----------|--------------------|------|
| • Rek bij breuk | 7 %      | • Hand tearability | goed |
| • Rekkkracht    | 106 N/cm |                    |      |

#### Hechting aan waarden

- |         |        |
|---------|--------|
| • staal | 7 N/cm |
|---------|--------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64432>



# tesa<sup>®</sup> 64432

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64432>