




# tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium



## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                                 |                      |                        |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| • Support                | papier lisse                    | • Type de protecteur | repulpable siliconised |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified<br>acrylic | • Epaisseur totale   | paper<br>100 µm        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |           |  |          |
|----------------------------|-----------|--|----------|
| • Allongement à la rupture | 6 %       | • Résistance au cisaillement<br>statique | bon      |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm   | • Tack                                   | très bon |
| • Durée de vie             | 12 months |  |          |

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=61152>