




53417 FE



Information Produit

Plate mounting tape for photopolymer plates in flexographic printing

Product Description

Double-sided foam tape

The soft foam makes this the ideal solution in printing screens and line work.

Foam Properties

- Low thickness tolerance
- Long lasting, constant recovery characteristics

Adhesive Properties

- Low tack surface characteristics
- Secure plate bonding with excellent resistance to edge lifting
- Excellent tape bonding towards cylinder/sleeve side
- Solvent resistance

Additional Properties

- Compensating product design for demanding sleeve/cylinder surfaces.
- Structured PP liner
- Color indicates foam hardness

Application

Mounting of 1.14 mm (0.45") and 1.70 mm (0.067") flexographic printing plates onto steel / aluminum / PU cylinders and sleeves.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Epaisseur totale | 430 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Couleur | rouge |
| • Type de protecteur | PP | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|-------|----------|--------|
| • Catégorie d'épaisseur | 380 | • Dureté | souple |
| • Couleur du logo | rouge | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53417>



53417

FE

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53417>