

# tesa® Softprint 52017 Steel Master

## Information Produit



### Description du produit

tesa® 52017 Softprint Steel Master est une mousse double face, conçue spécifiquement pour le montage de clichés photopolymère avec une épaisseur de 1.70mm (0.067") ou 2.54mm (0.100") dans l'impression flexographique d'étiquettes.

La mousse tendre en fait la solution idéale pour l'impression de trames et de combinaisons.

#### Propriétés de la mousse

- mousse très compressible, avec une très bonne reprise de forme pour une qualité d'impression excellente
- bonne performance de compressibilité dans le temps et à des vitesses d'impression élevées
- faible tolérance d'épaisseur pour une préparation rapide de l'impression et une réduction des déchets

#### Propriétés de la masse adhésive

- fort pouvoir adhésif sur la face ouverte sur les cylindres acier ou les manchons pour éviter le déplacement du cliché
- fort pouvoir adhésif sur le cliché pour éviter le décollement des bords ou le déplacement du cliché
- pouvoir adhésif qui n'augmente pas pour un repositionnement facile et surtout pour un démontage facile du cliché et de l'adhésif
- structure adhésive très cohésive pour un démontage sans résidus de masse adhésive

#### Propriétés additionnelles

- le protecteur PP structuré empêche la formation de bulles d'air au montage du cliché
- les logos rouges indiquent que c'est une mousse tendre

### Application

tesa® 52017 Softprint Steel Master est une mousse double face de 380µm (15 mil) conçue spécifiquement pour le montage de clichés photopolymère avec une épaisseur de 1.70mm (0.067") ou 2.54mm (0.100") dans l'impression flexographique d'étiquettes.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                            |                      |        |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support                | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP     |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack      | • Epaisseur totale   | 430 µm |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                         |       |          |        |
|-------------------------|-------|----------|--------|
| • Catégorie d'épaisseur | 380   | • Dureté | souple |
| • Couleur du logo       | rouge |          |        |

# tesa® Softprint 52017

## Steel Master

Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52017>