




# tesa® Softprint 53415

## Information Produit



### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

|                          |                            |                    |        |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | Mousse PE avec film laminé | • Epaisseur totale | 430 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack      | • Couleur          | bleu   |
| • Type de protecteur     | PP                         |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

|                         |      |          |           |
|-------------------------|------|----------|-----------|
| • Catégorie d'épaisseur | 380  | • Dureté | moyen-dur |
| • Couleur du logo       | bleu |          |           |

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53415>