



tesa® 54338

Product Informatie



Precisie stanswerk voor permanent afschermen van gaten

Productomschrijving

tesa® 54338 stansstukken uit sterke polyester tape zijn geschikt voor het permanent bedekken van uitwendige en inwendige openingen in de auto industrie. De gestante tapes worden geleverd op een witte pergamijschutfolie. De schutfolie is goedgekeurd voor laktoepassingen.

Toepassing

Deze polyester tape is geschikt voor alle ovensdrogingsprocessen van pvc of verf tot 200°C. Na elektroforetisch verven waarbij een goede compatibiliteit en hechtingskracht op UBS (pvc) en afdichting vereist is, bijv. autocarosserieplatform, wielkasten, motorcompartiment. Voor spuitcabine waarbij goede lakcompatibiliteit essentieel is, bijv. A/B-stijlen, dorpels, kofferbak. Op de assemblagelijns voor het bedekken van openingen exterieur en interieur in alle carrosseriedelen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PET-folie	• Totale dikte	95 µm
• Type kleefmassa	gemodificeerd acryl	• Kleur	transparant
• Type voering	film		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Bestendigheid tegen chemicaliën	zeer goed	• Temperatuurbestendigheid (30 min)	160 °C
-----------------------------------	-----------	-------------------------------------	--------

Aanvullende informatie

Deze polyester tape is geschikt voor alle ovensdrogingsprocessen van pvc of verf tot 200°C. Na elektroforetisch verven waarbij een goede compatibiliteit en hechtingskracht op UBS (pvc) en afdichting vereist is, bijv. autocarosserieplatform, wielkasten, motorcompartiment. Voor spuitcabine waarbij goede lakcompatibiliteit essentieel is, bijv. A/B-stijlen, dorpels, kofferbak. Op de assemblagelijns voor het bedekken van openingen exterieur en interieur in alle carrosseriedelen.



tesa[®] 54338

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=54338>