

tesa® 64014

Information Produit



Ruban d'emballage à faible bruit – disponible en transparent & brun

Description du produit

tesa® 64014 est basé sur un support PP enduit d'un adhésif acrylique à base d'eau.

Caractéristiques

- La combinaison spéciale de matériaux garantit un déroulement à faible bruit.
- Adhésif acrylique à base d'eau
- tesa® 64014 présente une haute résistance au vieillissement et à la lumière.
- Le produit est sans chlore et basé uniquement sur des dérivés d'huile minérale
- L'élimination par traitement thermique est respectueuse de l'environnement.

Application

- Emballage, cerclage et fermeture * Scellage de cartons légers et de poids moyen

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 45 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 140 % | • Application manuelle | oui |
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.4 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 64014

Information Produit

Infos complémentaires

tesa® 64014 peut être appliqué avec tous les dévidoirs manuels. Pour une application plus pratique, il est recommandé de desserrer le frein du dévidoir. La version PV1 du produit est imprimable. Couleurs disponibles : blanc, havane et transparent

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64014PV0>